

## Tandem-Dreiseitenkipper TDK 140



*Gesamtgewicht:* 14.000 kg  
*Brückenmaße:* 4,5 m x 2,22 m konisch  
*Grundbordwand:* 0,5 m  
*Betriebserlaubnis:* 25 km/h  
*Bereifung:* 385/65 - 22,5 RE  
*Spurbreite:* 1,90 m  
*Plattformhöhe:* 1,25 m

### **Technische Beschreibung der Serienausstattung:**

- Rahmen und Brücke aus hochwertigen Hohlprofilträgern
- Zwei-Leiter Druckluftanlage
- 2 x 8 to Achsen (einzeln), 80 mm
- Endabschalter
- schwere Federn, Titan-Tandemaggregat mit Parabellfederung
- Bordwände aus Stahl
- hinterer Unterfahrschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung von Beleuchtung, Druckluftköpfen und Ölkupplung
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- 5-stufige Kipperpresse, 1,85 m Hub
- Anhängerkupplung hinten
- Beleuchtung: 5-Kammerleuchte 12 V
- Kornschuber

### **Mögliche Zusatzausstattungen:**

Aufbau 0,5 m

Aufbau 0,6 m

Aufbau 0,8 m

Rahmen verzinkt

Bereifung 500/50-17, 14 PR

Bereifung 500/55-20, 12 PR

Bereifung 500/45-22,5, 16 PR

Bereifung 500/60-22,5

mechanische Silierwand, korndicht

hydraulische Rückwand mit fest eingeschweißten Bordwänden

40 km/h Ausführung mit TÜV-Gutachten für Kfz-Brief

hydraulischer Stützfuß

Sattelstütze mit 2 Geschwindigkeiten und Teleskopfuß

ALB

Ölleitung durchgehend für 2. Anhänger

Druckluft durchgehend für 2. Anhänger

Rohrauslauf für Kornschuber (abnehmbar)

autom. Anhängerkupplung

Kugelkopfkupplung K 80

Untenanhängung

Bordwandzugfedern

zusätzliche hintere Bordwand

zusätzlicher Kornschuber