

Einachs-Dreiseitenkipper EDK 30

Gesamtgewicht: 3.000 kg
Brückenmaße: 2 m x 1,60 m
Grundbordwand: 0,4 m
Betriebserlaubnis: 25 km/h
Bereifung: 10.0/75 - 15
Spurbreite: 1,25 m
Plattformhöhe: 0,85 m



Technische Beschreibung der Serienausstattung:

- durchgehender, verwindungssteifer Hohlträgerrahmen
- Stahlbordwände
- Handbremse
- Endabschalter
- Ecksäulen
- 3-Stufen-Kippzylinder
- hinterer Unterfahrschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung der Beleuchtung
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- Zentralverriegelung hinten
- Beleuchtung: 3-Kammerleuchte 12 V

Mögliche Zusatzausstattungen:

- Aufbau 0,4 m
- Aufbau 0,5 m
- Bereifung 11,5/80 – 15 10 PR
- Bereifung 15.0/55 – 17 10 PR
- Rahmen verzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik