

Einachs-Dreiseitenkipper EDK 50

Gesamtgewicht: 5.000 kg
Brückenmaße: 3,5 m x 1,80 m
Grundbordwand: 0,4 m
Betriebserlaubnis: 25 km/h
Bereifung: 11.5/80 - 15,3, 10 PR
Spurbreite: 1,45 m
Plattformhöhe: 0,9 m



Technische Beschreibung der Serienausstattung:

- durchgehender, verwindungssteifer Hohlträgerrahmen
- Stahlbordwände
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- Endabschalter
- Ecksäulen
- 4-Stufen-Kippzylinder
- hinterer Unterfahrschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung der Beleuchtung
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- Zentralverriegelung hinten
- Beleuchtung: 3-Kammerleuchte 12 V

Mögliche Zusatzausstattungen:

- Aufbau 0,4 m
- Aufbau 0,5 m
- Bereifung 15.0/55 – 17 10 PR
- Federung
- Zentralverriegelung rechts und links
- Rahmen verzinkt
- Kornschuber
- Handbremse (3,8 to Gesamtgewicht), Minderpreis:
- Anhängekupplung