

## Einachs-Dreiseitenkipper EDK 60

*Gesamtgewicht:* 6.000 kg  
*Brückenmaße:* 4 m x 2,20 m  
(wahlweise 2 m oder  
2,1 breit)  
*Grundbordwand:* 0,5 m  
*Betriebserlaubnis:* 25 km/h  
*Bereifung:* 11.5/80 - 15,3, 10 PR  
*Spurbreite:* 1,65 m  
*Plattformhöhe:* 0,97 m



### Technische Beschreibung der Serienausstattung:

- durchgehender, verwindungssteifer Hohlträgerrahmen
- Stahlbordwände
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- Endabschalter
- Ecksäulen
- 4-Stufen-Kippzylinder
- hinterer Unterfahrschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung der Beleuchtung
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- Dreiseitenzentralverriegelung
- Beleuchtung: 3-Kammerleuchte 12 V

### Mögliche Zusatzausstattungen:

Aufbau 0,5 m  
Aufbau 0,6 m  
Bordwandzugfedern  
Bereifung 15/55 – 17, 10 PR  
Bereifung 355/60 R 18 – 16 PR  
Federung  
Rahmen verzinkt  
Rohauslauf für Kornschuber (abnehmbar)  
Anhängerkupplung  
Kornschuber