

Tandem-Wannenkipper TWK 160/5,1 m



Gesamtgewicht: 16.000 kg
Wannengröße: 5,1 m x 2,3 m (konisch) x 1,38 m hoch
Betriebserlaubnis: 25 km/h
Bereifung: 385/65 - 22,5 RE
Spurbreite: 2 m
hydraulische Rückwand mit Kornschuber

Technische Beschreibung der Serienausstattung:

- Rahmen und Brücke aus hochwertigen Hohlprofilträgern
- Zwei-Leiter Druckluftanlage
- Achsen 2 x 9 to (einzeln), Vierkant 90 mm
- Endabschalter
- schwere Federn, Titan-Tandemaggregat mit Parabellfederung
- hinterer Unterfahrschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung von Beleuchtung, Druckluftköpfen und Ölkupplung
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- Unterbodenschutz im Radlaufbereich
- seitliche Streben von Wanne mit Karosseriekitt wasserdicht verfugt
- 5-stufige Kipperpresse, 2,1 m Hub
- Anhängerkupplung hinten
- Beleuchtung: 5-Kammerleuchte 12 V

Mögliche Zusatzausstattungen:

Siloprofi Ausführung inkl. Wanne 1,5 m hoch

Aufbau 0,4 m

Aufbau 0,5 m

Aufbau 0,6 m

Aufbau 0,8 m

Rahmen verzinkt

Bereifung 500/55-20, 12 PR, Flotation

Bereifung 550/45-22,5, 16 PR, T404

Bereifung 550/60-22,5 12 PR

Bereifung 600/50 R 22,5, 16 PR Gürtelreifen T404

40 km/h Ausführung mit TÜV-Gutachten für Kfz Brief

hydraulischer Stützfuß

Sattelstütze mit 2 Geschwindigkeiten und Teleskopfuß

Lenkachse BPW

autom. Anhängerkupplung

Ölleitung durchgehend für 2. Anhänger

Druckluft durchgehend für 2. Anhänger

Rohrauslauf für Kornschuber (abnehmbar)

Kugelkopfkupplung K 80

ALB

Untenanhängung

Frontgitter hydraulisch klappbar

Sichtfenster in Stirnwand